

TYP TAŚMY	LICZBA WARSTW	CHARAKTERYSTYKA			STANDARDOWY KOLOR			GRUBOŚĆ W mm			WYKOŃCZENIE		TWARDOŚĆ SHORA A	WAGA W kg	NAPIĘCIE W N/mm			ŚREDNICA ROLKI W mm		WSPÓŁCZYNNIK TARCIA	
		FDA	ANTYSTATYCZNOŚĆ	NISKI HAŁAS	GÓRNA WARSTWA	WARSTWA WEWNĘTRZNA	DOLNA WARSTWA	OGÓŁEM	GÓRNA	DOLNA	GÓRNA WARSTWA	DOLNA WARSTWA			ROZCIĄGLIWOŚĆ	MAX ŁADUNEK	1% WYDŁUŻENIE	ROLKA NAPEĐOWA	ROLKA ZWROTNA	ŁŁADK A STAL	GORĄCA STAL
1PU_M	1	X			ŻÓŁTY	*	*	0,7	0,2	*	BŁYSZCZĄCY	PLÓTNO	A92	0,85	60	5	3	10	20	0,2	0,2
1PU_W	1	X			BIAŁY	*	*	1	0,4	*	BŁYSZCZĄCY	PLÓTNO	A86	1,10	60	5	3	10	20	0,2	0,2
UP7_050	1	X	X		NIEBIESKI	*	*	1,2	0,4	*	BŁYSZCZĄCY	PLÓTNO	A93	1,30	60	5	3	15	30	0,2	0,2
UP7_DF	1	X			BIAŁY	*	*	1,3	0,2	*	BŁYSZCZĄCY	PLÓTNO	A86	1,40	100	10	4	15	30	0,2	0,2
UP14_F	2	X	non frying fabric		BIAŁY	*	*	1,4	0,3	*	BŁYSZCZĄCY	PLÓTNO	A92	1,30	100	8	4	15	30	0,2	0,2
UP6_S	1	X	X		BIAŁY	*	*	0,7	0,2	*	BŁYSZCZĄCY	PLÓTNO	A86	1,00	60	5	3	10	20	0,2	0,2
GAMMA5PN	1	X			BIAŁY	*	*	1	0,45	*	PN	PLÓTNO	A92	0,82	80	8	5	15	25	0,2	0,2
GAMMA10PN	2	X			BIAŁY	BIAŁY	*	1,7		*	PN	PLÓTNO	A92	1,50	150	15	10	35	50	0,2	0,2
UP10_S	2	X	X		BIAŁY	PRZEZRO-CZYSTY	*	1,3	0,2	*	BŁYSZCZĄCY	PLÓTNO	A86	1,50	120	10	8	20	40	0,2	0,2
UP10_S/M	2	X	X		ZIELONY	ZIELONY	*	1,3	0,2	*	MATOWY	PLÓTNO	A86	1,50	120	10	8	20	40	0,2	0,2
UP8_S/M	2	X			BIAŁY	PRZEZRO-CZYSTY	*	1,3	0,2	*	MATOWY	PLÓTNO	A86	1,50	120	10	8	20	40	0,2	0,2
UG10_PU	2	X			*	PRZEZRO-CZYSTY	*	1,3	*	*	PLÓTNO	PLÓTNO	*	1,35	120	10	8	20	20	*	*
1USW90_FG	1	X			ŁEŚNA ZIEŁEŃ	*	BIAŁY	3	1	*	BŁYSZCZĄCY	SKIM PVC LAYER	A86	3,40	*	*	14	50	100	*	*
1USW90_W	1	X			BIAŁY	*	BIAŁY	3	1	*	BŁYSZCZĄCY	SKIM PVC LAYER	A86	3,40	*	*	14	50	100	*	*
UP46_RE_W	2	X			BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	2,5	0,45	0,35	MATOWY	GR PATTERN	A92	2,60	250	20	14	60	80	*	*
UP46_RE_BL	2	X			NIEBIESKI	PRZEZRO-CZYSTY	NIEBIESKI	2,3	0,35	0,25	MATOWY	GR PATTERN	A92	2,60	250	20	14	60	80	*	*
UP49_RE_W	3	X			BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	5	1,7	0,35	MATOWY	GR PATTERN	A92	5,80	360	36	22	180	240	*	*